


Geluid reducerende, antislip oplossingen voor de renovatie van balkon-, galerij- en dakterrasvloeren.

In toegangswegen van bestaande galerijwoningen zijn niveauverschillen tot meer dan 20 cm niet ongebruikelijk. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan waarvan vooral senioren en mensen met een lichamelijke beperking het slachtoffer worden. Het is bekend dat het risico op blessures door vallen significant afneemt na nivellering van het loopvlak, het zogenaamde opplussen van vloeren.

Naast de verhoging van het gebruikerscomfort door het wegwerken van niveauverschillen is het realiseren van een antislip loopvlak erg belangrijk. Uit onderzoek (VTM 6-2009) is gebleken dat voor zorg- en seniorencomplexen 0,50 tot 0,90 het optimale niveau is waarbij het valrisico beperkt is, en de letselschade beheersbaar zijn. De systemen die wij u voor willen stellen voldoen zonder uitzondering aan deze uitgangspunten maar zorgen tevens voor een forse reductie van eventueel aanwezig contactgeluid. Een interessante bijkomstigheid is dat alle producten geproduceerd worden uit gerecyclede afvalstromen en aan het eind van hun levenscyclus herbruikbaar zijn als grondstof voor nieuwe producten.



Materiaal	Rubbergranulaat	Houtcomposiet	Polyethyleen
Verschijningsvorm	Tegels (hol en massief)	Planken (hol en massief)	Plaatmateriaal (massief)
Standaardkleuren	80	4	30
Oppervlaktestructuur	Ruw	Houtnerf, groeven	Sinaasappel, nop, wafel
Brandveiligheid	Uitstekend (C _{fi})	Uitstekend (C _{fi})	Niet voor vluchtwegen
Druppelgedrag bij brand	Typeafhankelijk	Nee	Ja
Systeemgewicht per m ²	16 - 46 kg	17 - 25 kg	8,5 - 17 kg
Systeemhoogte	25 - 102 mm	59 - 65 mm	9 - 19 mm
Hoogte verstelbaarheid	Niet mogelijk	Traploos (optioneel)	Traploos (optioneel)
Belastbaarheid per m ²	250 - 1500 kg	250 - 500 kg	Constructie afhankelijk
Droging na regen	Uitstekend	Goed	Goed
Geluidsdemping	Uitstekend	Uitstekend	Goed
Valdemping	Uitstekend	Goed	Goed
Antislipwaarde	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Onderhoudsbehoefte	Minimaal	Minimaal	Minimaal
Duurzaamheid	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Kleurechtheid	SBR redelijk EPDM goed TPV uitstekend	Uitstekend	Goed
Recyclebaarheid	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Garantie	2, 3 en 10 jaar	2 jaar	2 jaar
Bijzonderheden	Windbelastingscertificaat Milieucertificaat	Optioneel 10 jaar Verzekerde garantie	Vrijwel naadloze oplossing
Opties	EPDM toplaag TPV toplaag	Gesloten dek Nano antislip laag	Soft EPDM toplaag Noppenstructuur
Maatwerkmogelijkheden	Kleur	Kleur en afmeting	Kleur en afmeting UV-stabilisator Anti-statica Slip-agent Krijt- en/of talkvulling
Website	www.enviroflex.nl	www.envirodeck.nl	www.enviroplast.nl